ENTRETIEN
DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE

FABRIQUÉ EN FRANCE · La FRENCH FAB · LE COQ VERT

ENTRETIEN DES SURFACES LAQUÉES, PVC ET VITRÉES.

Nous préconisons un entretien régulier avec notre nettoyant universel. Il convient de respecter les consignes d'application indiquées sur le produit. Cet entretien doit avoir lieu une à deux fois par an en zone rurale et jusqu'à trois fois par an pour les portes situées en zone urbaine, industrielles ou littorales. Les parties souillées par le sel de déneigement, le sel marin et plus généralement tout produit agressif doivent être immédiatement lavées à l'eau claire, avec une éponge non abrasive. **Ne pas utiliser de produits agressifs tels que des détergents ménagers, produits solvantés ou nettoyeur haute pression.**

ENTRETIEN DES FERRURES ET CHARNIÈRES

Nous préconisons une lubrification annuelle des ferrages de votre porte d'entrée avec notre huile d'entretien. Elle permet de conserver les propriétés de glissement et offre une protection contre la corrosion.

ENTRETIEN DES JOINTS

Nous recommandons l'application annuelle de notre stick d'entretien des joints. Ils conserveront alors leur souplesse aussi bien en été qu'en hiver.

ENTRETIEN DE LA PIERRE NATURELLE

La pierre naturelle est étanche, insensible aux UV, résistante au gel et à la chaleur. L'hydrofuge appliqué sur la pierre permet la résistance aux tâches et à la pollution. Ce traitement a une durée de vie de 3 à 5 ans en fonction de l'exposition de la porte. Passé ce délai, il est conseillé d'appliquer une nouvelle couche hydrofuge au pinceau pour prévenir les tâches.

Notre process de thermolaquage est certifié :

Qualilaquage NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QL-025

Qualimarine NORD ALU LAQUAGE Laqueur certifié • QM-072

COULEURS GARANTIES 20 ANS

Sauf blanc TECH et RAL 3003

Nos produits d'entretien peuvent être commandés auprès de votre installateur.